

## ОПИС ТА ЗАСТОСУВАННЯ

# CALGONIT BANDFIT EE

## СИНТЕТИЧНЕ КОНВЕЄРНЕ МАСТИЛО

**Опис продукту:** однорідна жовтувата рідина, щільністю 1,0 кг/дм<sup>3</sup>, має концентрацію водневих іонів (рН) 5,4...5,6. Є концентрованим безхелатним продуктом, має знижене піноутворення, що дає можливість уникати неправильних вимірювань на контролюючих пристроях для пляшок.

**Склад:** вода, солі амінів жирного ряду, поверхнево-активні речовини.

**Область застосування:** змашення транспортних конвеєрних стрічок призначених для скляних і пластикових пляшок (ПЕТ, ПХ), металевих банок, ящиків і упаковок з картону.

Використовують розчин з концентрацією 0,2...0,5 % залежно від конкретних вимог підприємства.

### Сумісність матеріалів

Розчин не завдає негативного впливу на нержавіючу сталь всіх марок.

**НЕ ЗАВДАЄ ШКОДИ АЛЮМІНІЮ.**

### Правила техніки безпеки

Під час використання робочих розчинів препарату руки захищають гумовими рукавичками, використовують спецодяг. При попаданні на шкіру або слизові оболонки (очі, ніс, рот) треба негайно промити водою до повного змивання речовини, а у важких випадках звернутися до лікаря.

### Умови транспортування та зберігання

Препарат транспортують в тарі виробника усіма видами транспорту із закритим кузовом при дотриманні правил перевезення вантажів, що діють на відповідних видах транспорту.

Зберігають у закритому приміщенні, в первинній упаковці при температурі від +5 °С до +35 °С, при відносній вологості не більше 80 %, відстань від опалювальних приладів не менше 1 м, окремо від харчових продуктів і напоїв. Не допускати потрапляння прямих сонячних променів. Утилізація здійснюється відповідно до вимог СН № 3183-84.

**Термін зберігання – 24 місяці.**